# PANTALLA OPTIMATIC 55

Reference: 06705
EAN13: 8427338067055

- Pantalla de soldadura **electrónica**.
- **2 sensores.**
- Calidad óptica **1/1/1/2**.
- Regulable **DIN 9-13, Sensibilidad y retardo.**
- Válida para **MMA, hilo y TIG**









**Optimatic** es una pantalla de soldadura electrónica de oscurecido **totalmente automático.**
Gracias a sus múltiples posibilidades de regulación, se adapta perfectamente a todo tipo de aplicaciones y procesos de soldadura.

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|---|---|
| Solicitar Demo | 0 |
| Normas | (UE) 2016/425 - EN175:1997 - EN379:2003+A1:2009 |
| Tono oscuro | Variable 9-13 (Interior) |
| Tono claro | 4 |
| Tiempo de retardo | Micro - Adjustable |
| Tiempo de reacción | 0,03ms |
| Sensores | 2 |
| Regulación de la sensibilidad | Micro - Adjustable |
| Policarbonato exterior | 111 x 90.2 mm |
| Función amolado | Si / Yes (Interior) |
| Campo de visión | 96 x 39 mm |
| Calidad óptica | 1 / 1 / 1 / 2 |
| Dimensiones filtro | 110x90 mm |
| Policarbonato interior | 102.5x92.3 mm |
| Energia | SOLAR |