



Ficha de dados de produtos

Ferramentas elétricas para artes e ofícios & indústria

Rebarbadora

GWS 19-125 CIE



a partir de 259,00 EUR*

* Preço de venda recomendado sem IVA

A mais potente minirrebarbadora com seleção de velocidade, na categoria de 1900 W

Os dados mais importantes

Potência de entrada nominal	1.900 W
Nº de rotações em vazio	2.800 – 11.500 r. p.m.
Ø do disco	125 mm

Número de encomenda 0 601 79P 002

[> Mais informações sobre o produto](#)

Dados técnicos

Dados técnicos

Potência de entrada nominal	1.900 W
Nº de rotações em vazio	2.800 – 11.500 r.p. m.
Potência útil	1.220 W
Rosca do veio do disco abrasivo	M14
Ø do disco	125 mm
Prato de lixar em borracha, Ø	125 mm
Catrabucha tipo tacho, Ø	75 mm
Dimensões da ferramenta (comprimento)	311 mm
Dimensões da ferramenta (altura)	103 mm
Peso	2,4 kg
Interruptor	Interruptor bloqueável
Dimensões da embalagem (largura x comprimento x altura)	164 x 392 x 141 mm
Tensão, elétrica	230 V

'Valores totais de vibração (Lixamento de superfícies (Desbastar))'

Valor de emissão de vibrações ah	1,5 m/s ²
Incerteza K	6 m/s ²

'Valores totais de vibração (Lixar com folha de lixa)'

Valor de emissão de vibrações ah	1,5 m/s ²
----------------------------------	----------------------

Incerteza K	4 m/s ²
-------------	--------------------

Informações relativas ao ruído e às vibrações

Lixamento de superfícies (Desbastar)

Valor de emissão de vibrações ah	1,5 m/s ²
Incerteza K	6 m/s ²

Lixar com folha de lixa

Valor de emissão de vibrações ah	1,5 m/s ²
Incerteza K	4 m/s ²

**BOSCH**

Tecnologia para a vida

Ficha de dados de produtos

Ferramentas elétricas para artes e ofícios & indústria

Vantagens:

- Potente motor de 1900 W com sistema Constant Electronic e seleção de velocidade que permite conseguir os resultados mais eficientes
- Vida útil longa da ferramenta graças à refrigeração direta do motor, proteção contra sobrecarga e durabilidade das escovas de carvão
- O sistema KickBack Control e o punho com controlo de vibração aumentam a proteção do utilizador

