Laserliner

CenterScanner Plus



Equipo posicionador profesional para determinar con seguridad los puntos de entrada y salida de perforaciones en paredes y techos

El equipo posicionador de alta precisión, formado por emisor y receptor, permite una alineación segura del canal de perforación en paredes y techos hasta 150 cm. Avisa de la localización mediante LED muy visibles y señales acústicas. Incluye ayudas de marcación fácilmente accesibles en emisor y sensor para la alineación de centros. A través de la pantalla LCD integrada se puede determinar la profundidad de perforación necesaria hasta 200 cm. El emisor TX integra la detección de metales y tensión para una eficaz prevención de perforaciones erróneas. Al detectar un objeto extraño se emite una señal visual y acústica.

- **Alineación simple y exacta del canal de perforación**
- **Ubicación precisa de las posiciones de entrada y salida mediante indicadores LED**
- **Ayudas de marcación muy accesibles en emisor y sensor para una alineación de centros**
- **Determinación de la profundidad de perforación necesaria hasta 200 cm**





DATOS TÉCNICOS

LED DE INDICACIÓN	RECV: 3 x 7 segmentos
PROFUNDIDAD DE MEDICIÓN	Detección de la posición RECV: 2 - 150 cm grosor de pared Indicación de profundidad RECV: 2 - 200 cm profundidad de perforación
PRECISIÓN	típ. del 3% de la profundidad de medición
ALIMENTACIÓN	RECV: 3 x 1,5V LR03 (AAA) / TX: 3 x 1,5V LR03 (AAA)
AUTONOMÍA DE TRABAJO	RECV: aprox. 20 h / TX: aprox. 12 h
CONDICIONES DE TRABAJO	RECV: -30°C … 40°C / TX: -20°C … 40°C, Humedad del aire máx. 85% h.r., no condensante, Altitud de trabajo máx. 2000 m sobre el nivel del mar (nivel normal cero)
CONDICIONES DE ALMACÉN	-20°C … 60°C, Humedad del aire máx. 85% h.r.
DIMENSIONES (AN X AL X F)	75 mm x 172 mm x 28 mm
PESO	410 g (RECV y TX incl. pilas)

AutoSound · 6x AAA · HARD

CenterScanner Plus	**N° ARTÍCULO** 075.300A	**CÓDIGO EAN** 4021563699926	**UE** 1